

TBC-2266G

双网口无风扇通用型嵌入式工控机



产品介绍

TBC-2266G 是一款低功耗无风扇高性能嵌入式工控机，采用坚固、紧凑、防冲击、抗振动工业级设计方案，一体压铸成型，无风扇散热系统，内部简洁无冗余接线。满足工业现场苛刻应用环境，是工业控制、智能制造、智慧交通、广告媒体、自动售卖机、车载、船舶等行业的首选。

产品特点

- Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz/Intel Core i5-4200U @ 1.6GHz;
- 支持 WINDOWS/LINUX 操作系统;
- 6 个 RS-232 或者 4 个 RS232, 2 个 RS422/RS485(二选一) ;
- 1*VGA,1*HDMI, 14 路 GPIO, WiFi、蓝牙、4G 可选;
- DC12V 供电 (可选 9-36V) ;
- 支持远程开关机功能;
- 支持上电自动开机功能

行业应用

- 工业控制
- 智慧交通
- 广告零售



TBC-2266G

■ 技术参数

型号	TBC-2266G
尺寸	239x126x58mm
处理器	支持 Intel 4th Haswell-u 系列处理器 Intel Celeron J1900 1.99GHz/Intel Core i5-4200U 1.6GHz
内存	DDRIII SO-DIMM, up to 8G
扩展槽	1 个 Mini-PCIe 插槽, 可扩展 4G、WIFI
网卡	2*Intel I211AT 高性能千兆网卡, RJ45 接口
音视频	板载 HDA ALC662, 双显支持, HDMI/VGA, 支持最大分辨率 1920x1200
存储	1*Mini-SATA, 1*SATA-2.5 寸
颜色	银黑, 底部墨绿条纹
面板接口	2*LAN, 1*HDMI, 1*VGA, 6*COM (2 个 RS422/485 可选), 4*USB2.0, 2*USB3.0, 1*DC, 1*MIC-IN, 1*LINE-OUT, 2*WIFI/4G 天线接口, 1*硬盘指示灯, 1*电源指示灯, 2*网络指示 灯, 1*PS/2, 1*14 路 GPIO, 1*远程开关
电源	单输入直流电源, DC12V, +/-5%。(9~36V 可选)
操作系统	WIN7/8/10/Linux
工作环境	工作温度 -20°C ~ +70°C, 存储温度 -40°C ~ +85°C, 工作湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露, 存储 湿度 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露

■ 规格尺寸

